

TECHNICKÝ LIST

Interiérové emulzné farby

Dulux Basic White Plus



- ✓ Snehovo biela
- ✓ Dokonalý matný vzhľad povrchu
- ✓ Vysoká výdatnosť a výborné krytie
- ✓ Jednoduchá na aplikáciu
- ✓ Atraktívna cena za 1 m²

Popis produktu

Dulux Basic White Plus je matná, snehovo biela akrylová emulzná farba je určená na dekoratívne a ochranné nátery stien a stropov v interiéri. Je vhodná na použitie na vyzretých omietkach (cementových a vápenno-cementových), sadrokartóne, papierových tapetách a sklenených vláknach.

Farba sa vyrába v nenormalizovanom bielom odtieni s belosťou 97 %. Vďaka nízkemu obsahu prchavých organických zlúčenín je takmer bez zápachu. Ľahko sa nanáša, má veľmi dobrú kryciu schopnosť a vďaka minimálnemu kvapkaniu znižuje tvorbu nečistôt počas maľovania.

Antireflexné vlastnosti farby **Dulux Basic White Plus** dodávajú natretým povrchom dokonale matný vzhľad a zároveň pomáhajú opticky zakryť drobné nedokonalosti povrchu.

Technické údaje

Teoretická výdatnosť	Až 13 m ² /l
Počet vrstiev	2 vrstvy
Schnutie	Náter je suchý na dotyk po cca 2 hodinách. Ďalšiu vrstvu možno nanášať po 4 hod.
Farebné odtiene	biela
Balenie	5l, 10l a 19l
VOC	Produkt obsahuje max. 2 g/l VOC Hraničná hodnota VOC (kat. A/a) OR: 30 g/l.
Hustota	1,41 g/cm ³
Trieda oteru:	V.

TECHNICKÝ LIST

Riedenie:	Vodou.
Aplikácia:	Štetcom, valčekom, striekaním
Výsledný vzhľad:	mat
Základné zloženie:	<ul style="list-style-type: none"> • Pigmenty: Organické a anorganické • Pojivová zložka: Akrylátová disperzia • Rozpúšťadlo: Voda

Použitie

Na omietky (cementové, vápenno-cementové), sadrové podklady, sadrokartónové dosky, papierové a sklovláknité tapety.

Vlastnosti náterového filmu

Určenie:	Pre vnútorné použitie na omietky (cementové, vápenno-cementové), sadrové podklady, sadrokartónové dosky, papierové tapety a tapety zo skleneného vlákna.
Teoretická výdatnosť	Až 13 m ² /l v jednej vrstve na hladkom, rovnom a vhodne pripravenom povrchu.
Schnutie	Náter je suchý na dotyk po cca 2 hodinách. Ďalšiu vrstvu možno nanášať po 4 hod. <ul style="list-style-type: none"> • Platí pre jednu vrstvu o štandardnej hrúbke pri teplote + 20 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%, pri dobrom vetraní. Zníženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti môže predĺžiť dobu schnutia.
Farebné odtiene	Biela
Trieda oteru:	V. Upozornenie: Farba dosahuje svoje vlastnosti až po vyzretí náteru po dobe 28 dní (podľa normy STN EN 13300).
Odolnosť proti pôsobeniu vody:	Odolný proti štandardnej vlhkosti v miestnostiach. Natretý povrch nesmie byť v stálom kontakte s vodou a nesmie byť dlhodobo vystavený kondenzovanej vlhkosti.
Odolnosť proti pôsobeniu tepla:	Farba nie je vhodná na natieranie vyhrievaných plôch, napr. kúrenie.
Doba použiteľnosti	4 roky od dátumu výroby. Identifikačné údaje výrobku a dátum minimálnej spotreby sú uvedené na obaloch.
Certifikáty	Pracujeme podľa systému riadenia kvality ISO 9001: 2008.

TECHNICKÝ LIST

Návod na použitie

Príprava výrobku	<p>Nepridávajte cudzie komponenty.</p> <p>Prípadné usadzovanie pigmentov v produkte je prirodzenou vlastnosťou výrobku.</p> <p>Neriediť, PRODUKT JE V optimálnej konzistencii VHODNEJ na okamžité použitie.</p> <p>PRED POUŽITÍM PRODUKT RIADNE zamiešajte.</p>
Príprava podkladu	<p>Povrch by mal byť kompaktný, jednotný, čistý a suchý (napr., omietky možno maľovať po 3-4 týždňoch zrenia alebo podľa špecifikácie danej výrobcom omietky, sadry, stierky).</p> <p>Nátery farieb vápenných, hlinkových a slabo súdržných je potrebné úplne odstrániť z podkladu, povrch potom umyť vodou, aby sa odstránili zvyšky prachu, následne nechať povrch poriadne vyschnúť.</p> <p>Z povrchu je potrebné odstrániť nečistoty znižujúce príľnavosť farby. Znečistenie umyte vodou so saponátom. Následne nechajte povrch poriadne vyschnúť.</p> <p>Povrch napadnutý hubami očistite pomocou špachtle, a následne aplikujte zodpovedajúci fungicídny prostriedok na tento účel použitia.</p> <p>Nerovnosti a poškodenie povrchu upravte vhodnou stierkou a potom povrch vyrovnajte a vyhladte.</p> <p>Maľovaný podklad napenetrujte takto:</p> <p>Podklady nejednotné, silne nasiakavé, nestabilné, prašné a pórovité napenetrujte produktom Dulux Grunt (týka sa hlavne tmelených miest, škár sadrokartónových dosiek, po odstránení olejových a kriedových farieb atď.),</p> <p>Na iné predtým natreté povrchy použite základný náter Dulux Biela Penetrácia. Pre povrchy s rôznou textúrou a nesavými podkladmi použite základný náter Dulux Wall Primer. Na plochy predtým natreté emulznými farbami, ktorých povrch je jednotný, dobre príľnavý, nie je zaprášený ani poškodený, je možné natierať bez základného náteru (pred aplikáciou odporúčame vykonať trhovú skúšku podkladu s maliarskou maskovacou paskou, či je podklad dokonalý a stabilný)</p> <p>Poznámka!</p> <p>Na podklade predtým natieranom vykonajte na malej ploche skúšobný náter. Ak sa po zaschnutí prejaví nežiaduci efekt - lúpanie, alebo praskanie, je nutné predchádzajúce nátery úplne odstrániť a nanovo pripraviť povrch na náter.</p>
Aplikácia	<p>Podmienky natierania:</p> <p>Okolité teplota a teplota povrchu by mali byť v rozmedzí +10 až +28 °C.</p> <p>Relatívna vlhkosť by mala byť nižšia ako 80%.</p> <p>Odporúčané spôsoby natierania:</p> <p>Štetcom: ideálny je štetec so syntetickým vláknom.</p> <p>Valčekom: Pre dokonalý výsledok odporúčame použiť valček Dulux, valček s krátkym vlasom s dĺžkou rúna 10-18 mm alebo iný valček z prírodného rúna s krátkym vlasom.</p> <p>Striekaním: Pre technológiu airless odporúčame produkt zriediť do optimálnej konzistencie cca 5% vody.</p> <p>Parametre vrchného (konečného) náteru:</p> <p>Farbu aplikujte v 2 vrstvách v intervale 2 hodín.</p> <p>Na štetec alebo valček naberajte dostatočné, rovnomerné množstvo farby a dôkladne rozotierajte do získania rovnomernej vrstvy.</p> <p>Maliarsku pásku odstráňte ihneď po ukončení maľovania.</p> <p>Poznámka!</p> <p>Po ukončení maliarskych prác miestnosť vetrajte do vymiznutia charakteristického zápachu.</p>
Pracovný postup	<p>Odporúčaný pracovný (technologický) postup</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x penetrácia Dulux Grunt, Dulux Biela penetrácia alebo Dulux Wall Primer • 1-2 vrstvy maliarskou farbou Dulux Classic White
Čistenie maliarskeho náradia	<p>Po skončení natierania odstráňte z náradia čo najviac farby, potom ich umyte čistou vodou. Na odstránenie nečistôt spôsobených maľovaním použite bežné saponáty.</p> <p>Prázdny obal, prípadne so zvyškami výrobku, odkladajte na mieste určenom obcou na odkladanie nebezpečných odpadov alebo odovzdajte osobe oprávnenej k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi.</p> <p>Nepoužívajte prázdne obaly na skladovanie potravín.</p>

TECHNICKÝ LIST

Ďalšie informácie

Skladovanie a preprava

skladovanie:

Výrobok skladujte v pôvodných uzatvorených obaloch pri teplotách +5 až +30 °C, v uzavretých miestnostiach, v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla. Chráňte pred mrazom a slnečným žiarením. Produkt na vodnej báze. Pri teplotách pod bodom mrazu hrozí trvalé poškodenie výrobku. Identifikačné údaje výrobku a dátum minimálnej spotreby sú uvedené na obaloch.

preprava:

Tento produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle dohody ADR. Prepravovať krytými dopravnými prostriedkami.

Podrobné pokyny sú uvedené v bezpečnostnom liste výrobku, odsek 7 a 14.

Bezpečnostné zásady

Informácie sú dostupné v Bezpečnostnom liste výrobku.

Starostlivosť o životné prostredie



Nízky obsah prchavých organických zlúčenín (max.2 g/l).

Ak robíte dlhú pauzu pri maľovaní, uzavrite kefy a valčeky do plastových vrecúšok a zalepte ich okolo rukoväte. Tým zabezpečíte, že do nasledujúceho dňa nevyschnú a budú znovu použiteľné. Po ukončení práce odstráňte papierom z náčinia čo možno najviac farby

a umyte ich v nádobe, namiesto pod tečúcou vodou.



Doplňkové informácie

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú presné a pravdivé, výrobca ale nezodpovedá za škody vzniknuté zlým skladovaním, prepravou alebo používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku výrobcu v právnom slova zmysle. Účelom technického listu je poskytnúť všeobecného sprievodcu inštrukciami produktu pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, založeného na našej znalosti správania sa, skladovania a použitia produktu.

V každom prípade je nutné dodržiavať zákony a eventuálne práva tretích osôb.

Vyhradzujeme si právo na zmenu obsahu technického listu bez predchádzajúceho upozornenia.

Infolinka

S pripomienkami a otázkami sa, prosím, obracajte na číslo bezplatnej infolinky 800 100 701 (pondelok - piatok)

Adresa

alebo na adresu:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Brumlovka – budova BETA
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4 – Michle
e-mail: helplinecz@akzonobel.com

Ďalšie informácie:

www.dulux.sk

Dátum aktualizácie

marec 2026